

HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTA „Fortex PAM“

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. DWU-FP-01
Saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	Hidroizolācijas kārta „Fortex PAM“
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs	Elastīga polietilēna plēve, kas paredzēta, lai aizsargātu pamatus un sienas no kapilārā mitruma uzsūkšanās no grunts.
3. Ražotājs: Adrese: Ražošanas rūpnīca	GrilTEX Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka 7 62-002 Suchy Las, Polska tur arī
Izplatītājs:	SIA ELTETE Rīga Ganību dambis 7a, LV-1045 Rīga, Latvija
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:	3. sistēma
5. Saskaņotais standarts:	LVS EN 14909:2012 Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Plastmasas un gumijas mitruma izolācijas loksnes sienām. Definīcijas un raksturlielumi. A tips
Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	Nr. 1434 (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A, ul.Kłobucka,Warszawa) Nr. 1488 (Instytut Techniki Budowlanej, ul.Filtrowa, Warszawa)

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Mērvienības
Biezums	0,30 (±10%)	mm
Masa uz laukuma vienību	0,275 (±10%)	kg/m ²
Reakcija uz uguni	E	Klase
Ūdens necaurlaidība	Nav caurlaidības	2 kPa, A metode
Triecienizturība	≥ 250 mm	mm. A metode
Lokanības zemās temperatūrās	≤ - 20°C	°C
Izturība: - pēc mākslīgā novecošanās - sārmainā vidē	ūdensnecaurlaidīgs nav plaisu un caurumu	2 kPa, A metode
Bīstamas vielas	Nesatur	-

7. Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.