



Tehnisko datu lapa

Gerband 586 *hermetic*

Speciāla lente tvaika barjeru līmēšanai
saskaņā ar DIN 4108-11

Gerband 586 hermetic ir līmēnte saskaņā ar DIN 4108-11. Tā ir ļoti elastīga polietilēna lente ar īpaši lipīgu un mitrumizturīgu poliakrilāta līmi ar izcilu novecošanās izturību. Tā paredzēta lietošanai iekštelpās vēja un tvaika barjeru caureju un pārlaidumu hermētiskai līmēšanai un blīvēšanai saskaņā ar DIN 4108-7, kā arī PP flīsa, alumīnija lokšņu, MDF, koka plātņu un plastmasu līmēšanai.

Produkta apraksts

Pamatne

- Polietilēna plēve; biezums 0,08 mm
- UV stabilizēta
- Ar PET pavediena armējumu

Līme

- Poliakrilāta līme
- Ļoti augsta sākotnējā lipība
- Vidēja bīdes izturība

Īpašās īpašības

- Ļoti elastīga
- Stiepama
- Ilgstošī mitrumizturīga (GPM 812)
- Izcila novecošanās izturība
- PET armējums palīdz novērst līmēntes pārmērīgu izstiepšanos
- Īpaši zemas emisijas

Krāsas/Apdruka

- Zaļa; jebkura krāsa pieejama no 25 000 m² (apdruka iekļauta)

Pielietojums

- Vēja un tvaika barjeru caureju un pārlaidumu gaisa necaurlaidīgai līmēšanai un blīvēšanai saskaņā ar DIN 4108-7
- Gludu un nedaudz raupju PE lokšņu līmēšanai
- Nevaskota kraftpapīra līmēšanai
- Alumīnija lokšņu līmēšanai
- PP flīsa līmēšanai
- MDF plātņu un koka apšuvuma (piem., OSB) līmēšanai
- Triecienizturīgu plastmasu (caurules, logi), koka vai metāla līmēšanai neredzamās zonās

Polietilēna plēve

Poliakrilāta līme

PET pavediens

Poliakrilāta līme

Silikonpapīrs

Tehniskie dati

Kopējais biezums (DIN EN 1942)*	0,34 mm
Stiepes izturība (DIN EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Pagarinājums (DIN EN ISO 29864)*	20 %
Adhēzija (DIN EN ISO 29862)*	≥ 30 N/25 mm
Temperatūras diapazons	-40 °C līdz +80 °C
Sd vērtība	45 m
Serdes diametrs	76,5 mm, 85 mm

*saskaņā ar attiecīgo DIN

Lietošanas norādījumi

- Uzklāt temperatūrā no +5 °C līdz +40 °C
- Līmējamām virsmām jābūt stabilām, bez taukiem un putekļiem
- MDF plātņu līmēšanai iesakām virsmas iepriekš apstrādāt ar Gerband Primer 6300
- Izdalījušās vielas (piem., heksanāls OSB plātņu gadījumā) var pasliktināt adhēziju
- Uzglabāt sausās telpās no +5 °C līdz +25 °C, sargāt no UV starojuma

Iepakojuma vienība

Rullja garums 25 m				
Rullja platums mm	50	60	75	100
Rullī kastē	12	10	8	6

Citas iepakojuma vienības pieejamas pēc pieprasījuma

Iepriekš izgriezti elementi gaisa padeves atveru remontam, sagatavoti rullīos

Rullja garums 25 m	
Formāts mm	160 x 160
Rullī kastē	4

Papildu tehniskie dati par Gerband 586 hermetic pieejami pēc pieprasījuma.
Ražojuma uzlabojumu dēļ iespējamas izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma.