

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DOP-2066B-02

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
2066B
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:  
2066B
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
PIELIETOJUMS SIENU KONSTRUKCIJAM  
EN 13859-2
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:  
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.  
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:  
-
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:  
Sistēma 1
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:  
KIWA TBU DE (NB 0799) veica ITT atbilstīgi sistēmai 1 un izdeva ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:  
-
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības  
Saskaņota tehniskā specifikācija EN 13859-2:2010

Būtiskie raksturlielumi			Ekspluatācijas īpašības		
IPAŠĪBAS	KLASIFIKĀCIJA	MERVIENĪBA	NOMINĀLA	MIN.	MAKS.
Reakcija uz uguni *	EN 13501-1	klase	B-s1,d0	-	-
Ūdens tvaiku caurlaidība (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,025
Noturība zemās temperatūrās	EN 1109	°C	-	-	-40
Ūdens necaurlaidība	EN 1928 (A)	klase	W1	-	-
Stiepes spēks garumā	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā	EN 12311-1	%	15	10	20
Stiepes spēks platumā	EN 12311-1	N/50mm	290	225	355
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā	EN 12311-1	%	18	11	25
Materiāla plēšanas noturība garumā	EN 12310-1	N	45	25	70
Materiāla plēšanas noturība platumā	EN 12310-1	N	40	25	65
UV un siltuma starojuma tests:	EN 1297 & EN 1296				
Ūdens necaurlaidība	EN 1928 (A)	klase	W1	-	-
Maksimālais stiepes spēks garumā	EN 12311-1	N/50mm	240	200	280
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā	EN 12311-1	%	10	7	13
Maksimālais stiepes spēks platumā	EN 12311-1	N/50mm	240	200	280
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā	EN 12311-1	%	10	7	13

(\*): uz minerālvati B-s1,d0 / uz koku D-s2,d0

- Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Claude Metzdorf

Luxembourg, 30/06/2014

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg