



## Tehniskā specifikācija | Majestic

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Veids                 | : kušķains nepildītais, sintētiskais zāles paklājs   |  |
| Dzijas materiāls      | : PE monošķiedru taisnais un PP monošķiedru liektais   |  |
| Dzijas veids          | : 5.400/6 dTex + 3.100/8 dTex  |  |
| Dzijas kvalitāte      | : videi draudzīga, izturīga pret UV, izturība pret UV atbilst DIN 53387 standartiem<br>: bez svina un kadmija        |  |
| Krāsas noturība       | : ksenona tests: zilā skala > 7, pelēkā skala > 4  |  |
| Primārais oderējums   | : % PP Thiobac® ar aitas vilnu, melns, izturīga pret UV<br>: svars 155 gr/m <sup>2</sup>                             |  |
| Sekundārais oderējums | : melnā lateksa komponente ar stirola-butadiēna (SBR) pamatni un drenāžas caurumiem<br>: svars 850 gr/m <sup>2</sup> |  |

|                        |                           |          |
|------------------------|---------------------------|----------|
| Kušķa izmērs           | : 3/8"                    |          |
| Kaudzes augstums       | : 40 mm                   | (+/-10%) |
| Šuves pēc 10cm         | : 20                      | (+/-10%) |
| Šuves m <sup>2</sup>   | : 21.000                  | (+/-10%) |
| Paklāja uzkārsma svars | : 1.600 gr/m <sup>2</sup> | (+/-10%) |
| Kopējais svars         | : 2.605 gr/m <sup>2</sup> | (+/-10%) |

|                |                                |            |
|----------------|--------------------------------|------------|
| Rullja platums | : 400cm + 200cm                | (+/- 2cm)  |
| Rullja garums  | : 25.20 m <sup>1</sup>         | (+/- 20cm) |
|                | : rullja garums var atšķirties |            |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Ūdens caurlaidība                | : 60 litri/min/m <sup>2</sup>   |
| Uguns aizsardzības klasifikācija | : CfI-S1 (EN ISO 11925-2: pildīts ar smiltīm ca. 5mm)<br>: EfI-S1 (EN ISO 11925-2; nav pildīts) |
| Informācija par partiju          | : Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka rullim pirmie četri cipari ir vienādi                  |
| Saraušanās                       | : var sarauties pie augstas temperatūras. Paklājs ir jāatritina ilgāku laiku pirms griešanas    |
| Aizpildīšanas ieteikumi          | : bez aizpildījuma (pēc izvēles 5kg/m <sup>2</sup> )  |

Avalon ir tiesības mainīt katru produkta specifikāciju, lai uzlabotu mākslīgo zālāju atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām.  
Avalon neuzņemas juridisku atbildību par gadījumiem, ja iepriekš minētās specifikācijas nav atbilstošas.

all quotations, transactions and deliveries are confirmed in our general conditions of sales