

**SPEED-GRIP™**

**Geocel** 

**Geocel** 

**Geocel** 

# *Hermētiki no ASV*

**ES IZVĒLOS SPEED-GRIP LĪMI TĀPĒC,**

**KA:**

**SPEED-GRIP** salīmē praktiski visus celtniecības materiālus: dažādus plastikātus, koku, betonu, ķieģeļus, metālu, akmeni, stiklu.

**SPEED-GRIP** nav asas smakas, tāpēc nerodas kairinājums strādājot slēgtās telpās.

**SPEED-GRIP** sastavā nav gaistošu organisko savienojumu, tāpēc tas nav kaitīgs mūsu veselībai un apkārtējai videi.

**SPEED-GRIP** var tīrit ar ūdeni, tāpēc nav nepieciešams meklēt citus šķidinātājus.

**SPEED-GRIP** savieno virsmas 5 minūtēs, reāli ekonomējot Jūsu laiku.

**SPEED-GRIP** sacietējot kļūst izturīgs.



GEOCEL® producīja tiek izgatavota saskaņā ar ISO 9001 standartu.

**ELTETE**

**ELTETE Rīga, SIA**  
Ganību dambis 24  
LV-1005 Riga  
Tālr. 7501680  
Fakss 7501681  
E-pasts: eltete@apollo.lv



# Geocel 2300®



## SALĪDZINIET! Ir starpība

Bezkrāsains  
Krāsojams  
Izturīgs pret pelējumu  
Uzklājams uz mitrām virsmām  
Uzklājams uz eļļainām virsmām  
Var izmantot pie temperatūras,  
kas zemāka par 0° C  
Loti elastīgs  
Labi tūrās  
Izturīgs pret koroziju  
Uzklājams uz koka  
Uzklājams uz kieģeļiem  
Uzklājams uz bitumena  
Uzklājams uz metāla  
Uzklājams uz vinila  
Uzklājams uz betona

**2300®** SILIKON URETAN

**GEOCEL 2300®** - vienkomponentu  
trīspolimēru augstākā labuma  
celtniecības hermētikis. Pateicoties  
savai unikālajai struktūrai īpaši elastīgs,  
labi uzklājams, izturīgs pret jebkuriem  
laika apstākļiem, ilgmūžīgs (50 gadi).  
Var būt ne tikai caurspīdigs, bet arī  
balts, pelēks, melns, dzeltenbrūns,  
bronzas, brūns, ka arī citas krāsas.



## ES IZVĒLOS GEOCEL 305®

### HERMĒTIKI TĀPĒC, KA:

**GEOCEL 305®** vienkomponenta akrila  
emulsijas hermētikis ir savienojams ar  
lielāko daļu celtniecības materiālu.

**GEOCEL 305®** ātri žūst.

**GEOCEL 305®** var krāsot stundu pēc  
uzklāšanas.

**GEOCEL 305®** izturīgs pret pelējumu.

**GEOCEL 305®** paliek elastīgs, neplaisā.

**GEOCEL 305®** nekaitīgs apkārtējai videi.

# Geocel 305®



## Geocel 2310®



## ES IZVĒLOS GEOCEL 2310® AR OTU UZKLĀJAMO

### TRĪSPOLIMĒRU HERMĒTIKI TĀPĒC, KA:

**GEOCEL 2310®** hermētikis loti labi uzklājams uz visām  
celtniecības virsmām pat uz mitrām, eļļainām, neatkritītām.

**GEOCEL 2310®** hermētikis, kas izmantojams sūces novēršanai,  
aptur ūdeni uzreiz.

**GEOCEL 2310®** hermētikis aizsargā metala virsmas no rūsas.

**GEOCEL 2310®** hermētikis aizsargā no ūdens betona, kieģeļu,  
akmens virsmas.

**GEOCEL 2310®** hermētikis izturīgs pret pelējumu.

**GEOCEL 2310®** hermētikis viegli krāsojams.

**GEOCEL 2310®** trīspolimēru ar otu uzklājamajam hermētikim ir  
patentēta etilēna trīspolimēru struktūra. Pateicoties šādai  
struktūrai hermētikis izceļas kā īpaši lipīgs, elastīgs, izturīgs pret  
izstiepšanu, pelēšanu un koroziju.

# QUICK SHIELD™

## ES IZVĒLOS **QUICK SHIELD** HERMĒTIKI

### TĀPĒC, KA:

**QUICK SHIELD** izmantojams darbam ar koku,  
alumīniju, kieģeļiem, betonu, vinilu.

**QUICK SHIELD** nav asas smakas, tāpēc nerodas  
kairinājums strādājot slēgtās telpās.

**QUICK SHIELD** sastāvā nav gaistošo organisko  
savienojumu, tāpēc tas nav kaitīgs mūsu  
veselībai un apkārtējai videi.

**QUICK SHIELD** var tūrīt ar ūdeni, tāpēc nav  
nepieciešams meklēt citus šķidinātājus.

**QUICK SHIELD** 5 minūtēs pēc uzklāšanas klūst  
ūdens izturīgs, tāpēc strādājot atklātās  
telpās nav jābaidās no straujas laika  
apstākļu maiņas.

**QUICK SHIELD** var krāsot 10 minūtes pēc  
uzklāšanas, tāpēc apdares darbus var  
veikt uzreiz.

**QUICK SHIELD** ilgmūžība 50 gadi.



# Geocel

