

DuPont™ AirGuard® Līmlente

Produkta apraksts un pielietojums

Augstas izturības elastīgā un universālā gaisa un tvaika kontroles slāņa līmlente (AVCL līmlente). Piemērota gaisa necaurlaidīga blīvējuma veidošanai uz membrānu pārklājumiem, savienojumiem, salaidumiem, pie logiem un durvīm, kā arī blīvējuma veidošanai ap tādiem iedziļinājumiem kā caurules, elektroinstalācijas un strukturālie elementi. Laba saķere ar dažādiem gludiem un nedaudz raupjiem substrātiem: koku, mūri, alumīniju, tēraudu, UPVH, PE un PP membrānām. Ieteicams izmantot iekšdarbiem kopā ar AirGuard® AVCL līmlentēm.

Produkta sastāvs

Substance: Elastīga PE plēve, balta
Līmviela: Akrils
Noņemama starplika: Silikonizēts papīrs

Specifikācijas

ĪPAŠĪBAS	STANDARTS	VĒRTĪBA
Modeļa nosaukums		1310V
Krāsa		Balta
Biezums	DIN EN 1942	apm. 270 μm
Pamata svars		apm. 375 g/m ²
Temperatūras diapazons		-40 °C līdz 70 °C
Uzstādīšanas temperatūra		> -5 °C (*)
Stiepes izturība	DIN EN 14410	apm. 25 N/cm
Pārrāvuma pagarinājums	DIN EN 14410	apm. 450 %
Saķere ar tēraudu	DIN EN 1939	apm. 12 N/cm

(*) : tas var nedaudz atšķirties atkarībā no substrāta. Pirms uzstādīšanas veiciet pielīpes pārbaudi.

Lietošanas un kopšanas ieteikumi

- Ļoti elastīga, ar roku noplēšama substance
- Laba termiskā izturība
- Spēcīga izturība pret ūdens tvaiku
- Akrila līmlente ar izcilu izturību pret novecošanos
- Šķīdinātājus nesaturoša līmlente
- Līdz 4 mēnešus ilga izturība pret UV starojumu (izmantojot ārdarbos)
- Nereagē uz saskari ar ūdeni
- Ja neveidojas noturīga saķere būvmateriāla porainās, nestabilās, kaļķainās vai smilšainās virsmas dēļ, vispirms iesakām uzklāt DuPont™ Tyvek® Gruntējumu
- Uz virsmas nedrīkst būt netīrumi, mitrums, ledus, taukvielas un citi materiāli, kas potenciāli samazina salīpes spēku.

Ieteikumi uzglabāšanai:

- Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā guļus, sausā un tīrā vietā temperatūrā no +5 °C līdz 35 °C un ne tiešos saules staros.

Datums: 2019.gada 11.februāris

DuPont de Nemours
(Luksemburga) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luksemburga
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com

Šī informācija atbilst mūsu pašreizējam zināšanu apjomam. Šī informācija neaizstāj pārbaudes, kas nepieciešamas, lai noteiktu mūsu produktu piemērotību jūsu iecerēm vēl bez šeit minētā. Iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi, šī informācija var tikt pārskatīta un uzlabota. Tā kā mēs nevaram paredzēt visu lietošanas nosacījumu gadījumus, DuPont nedod garantijas un neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu citiem mērķiem, nekā norādīts šeit. Šī informācija nedod atļauju izmantot rekomendācijas ar nolūku pārkāpt patenta tiesības. Produkta drošības informācija ir pieejama pēc pieprasījuma. Šī datu lapa ir drukāts dokuments, un tas ir derīgs bez paraksta.

DUPONT
Tyvek